

KARTA KATALOGOWA

FILTROPOCHŁANIACZ 725 P3 R

Opis:

Filtr **725 P3** jest przeznaczony do użytku z maską **731-S** lub **731-R** oraz maskami ze standardowym złączeniem **DIN EN 148/1**.

Charakterystyka:

Filtropochłaniacz składa się z dwóch części:

Filtr P3 chroni przed cząsteczkami ciał stałych i cieczy. Znajduje się ponad pochłaniaczem gazów.

Oznaczenie R: Filtropochłaniacz wielokrotnego użytku.

Waga: 0,177 kg

Ochrona przeciw cząstkom stałym **P3**:

Typ:	Kolor:	Opis:
P	<input type="text"/>	Filtr cząstek

Opór przy wdechu:

30 l/min

95 l/min

Spełnia warunki

Spełnia warunki

Zdolność ochronna filtra przeciw:

Aerozalom NaCl

Mgielce parafiny

Spełnia warunki

Spełnia warunki

Oznaczenie:



Tylko przeszkolone osoby z odpowiednimi umiejętnościami lub osoby pod nadzorem kogoś kompetentnego mogą używać filtra 725.

Normy:

EN 148/1 (gwint)

EN 14387:2004+A1:2008 (filtr)

Numer jednostki notyfikującej: 0082

Ograniczenia:

Filtra nie powinno się używać w sytuacji gdy:

- Stężenie tlenu w powietrzu jest mniejsze niż

19,5%

- Występuje natychmiastowe zagrożenie zdrowia i życia (IDHL)

- Nie znany jest rodzaj zanieczyszczenia

- Nie znane jest stężenie zanieczyszczenia

Ostrzeżenie:

DYSTRYBUTOR:

OXYLINE Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Poland

tel.: +48 42 2151068; fax: +48 42 2032031, e-mail.: oxyline@oxyline.eu

