

## KARTA KATALOGOWA

### DUO

Półmaska z dwoma filtrami

P/N 102000000

DUO jest profesjonalną, wytrzymałą i poddającą się dekontaminacji maską, idealną do pracy przy niebezpiecznych substancjach chemicznych, toksycznych gazach, rozpuszczalnikach, pyłach i przy pracach malarskich. DUO nadaje się do użytku w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, w rolnictwie i przy wydobyciu rud metali. DUO musi być używana w połączeniu z filtrami Spasciani serii 2000. Ponadto filtr może zawierać specjalny pre-filtr dzięki któremu filtr cząsteczek zapycha się wolniej podczas używania w szczególnie zapylnym środowisku.



### Dane techniczne:

#### Opór przy oddychaniu:

Test przepływu (l/min)	Wdychanie (mbar)		Wydychanie (mbar)	
	Wymagane	Zmierzone	Wymagane	Zmierzone
25 cykli/min X 2 l/cykl	2,0	0,5	3,0	1,5
30 l/min	0,5	0,1		
95 l/min	1,3	1,0		

#### Przeciek do wewnątrz:

Testowany gaz	Najwyższy zmierzony przeciek (%)	Najwyższe zmierzone przenikanie (%) (średnia z 10 masek)
NaCl	2	0,42

#### Ograniczenia:

Nie używać w środowisku w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 17% oraz w obecności gazów. Półmaska Duo może być używana tylko w połączeniu z filtrami Spasciani serii 2000.

#### KLASYFIKACJA

Półmaska zgodna z dyrektywą 89/868/EEC (PPE)

**Maska zgodna z normą EN 140:1998**

#### Oznaczenie:



#### MATERIAŁY

Obudowa maski: TPE

Pasy nagłowia: Elastyczny splot

Opaska na kark: Uformowany polietylen

Zawór: Guma

Gwint: Odporny na uderzenia i rozpuszczalniki plastik

#### PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze między -20 a +50 °C i RH <80%

#### WAGA

90g

#### WYMIARY / PAKOWANIE

Maski pakowane w worki polietylenowe, w pudełku o wymiarach 164 x 89 x 91 mm.

Maski sprzedawane po 10 szt. w kartonie o wymiarach 460 x 350 x 130 mm.

#### DYSTRYBUTOR:

**OXYLINE Sp. z o.o.**, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Poland

tel.: +48 42 2151068; fax: +48 42 2032031, e-mail.: [oxyline@oxyline.eu](mailto:oxyline@oxyline.eu)