

## KARTA KATALOGOWA

## Maska Pełnotwarzowa TR 2002

TR 2002 CL2

P/N 113020000

Maska pełnotwarzowa, podciśnienie, z gwintem zgodnym z normą EN 148-1.

**Maska składa się z:**

- Dopasowany ergonomicznie do twarzy korpus maski
- Wizjer panoramiczny o szerokim kącie widzenia.
- Zintegrowany moduł membrany wydechowej z otworem wdechowym i urządzeniem mowy.
- Wewnętrzna półmaska z.
- Pięciopunktowe pasy nagłowia.
- Opaska na kark.

**Maska może być używana z:**

- Z urządzeniami podciśnienia z gwintem EN 148-1.
- Dwoma filtrami Spasciani serii 2000 zamontowane na adapterze DUPLA.

**Dane techniczne:**

## Opór przy oddychaniu:

Test przepływu (l/min)	Wdychanie (mbar)		Wydychanie (mbar)	
	Wymagane	Zmierzone	Maksimum standardowe	Zmierzone
25 cykli/min X 2 l/cykl	2,5	1,3	3,0	1,8
30 l/min	0,5	0,13		
95 l/min	1,5	0,6		

## Przeciek do wewnątrz:

Testowany aerozol	Najwyższy zmierzony przeciek (%)	Najwyższe zmierzone przenikanie (%) (średnia z 10 masek)
NaCl	0,05	0,0013

**Ograniczenia:**

Maska nie może być używana z aparatami oddechowymi sprężonego powietrza SCBA działających w nadciśnieniu ani z urządzeniami z gwintem innym niż EN 148-1

**KLASYFIKACJA**

Maska pełnotwarzowa, klasa 2, zgodna z dyrektywą 89/686/EWG (PPE)

**Maska zgodna z normą EN 136:1998**

Oznaczenie:

**MATERIAŁY**

Obudowa maski: TPE

Wizjer: Poliwęglan

Pasy nagłowia: EPDM

Wewnętrzna półmaska: TPE

Opaska na kark: PVC

**PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać w temperaturze między -20 a +50 °C i RH <80%

**WAGA**

580g

**WYMIARY / PAKOWANIE**

Maski pakowane w worki polietylenowe, w pudełku o wymiarach 250 x 190 x 140 mm.

Maski sprzedawane po 6 szt. w kartonie o wymiarach 510 x 440 x 210 mm.

**DYSTRYBUTOR:**

**OXYLINE Sp. z o.o.**, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Poland  
tel.: +48 42 2151068; fax: +48 42 2032031, e-mail.: [oxyline@oxyline.eu](mailto:oxyline@oxyline.eu)