

## KARTA KATALOGOWA

### FILTROPOCHŁANIACZ 756 A1P3 RD

#### Opis:

Pochłaniacz **756 A1P3 R D** jest przeznaczony do użytku z maską **755** lub **756**.

#### Charakterystyka:

Pochłaniacz chroni przed gazami i parami. Obudowa wykonana jest z polietylenu o wysokiej gęstości, czarna podstawa z zakrywką wykonana jest również z polietylenu.

Filtr P3 chroni przed cząsteczkami ciał stałych i cieczy. Znajduje się ponad pochłaniaczem gazów.

Niestandardowy gwint.



Oznaczenie R: Filtr pochłaniacz wielokrotnego użytku.

Oznaczenie D: Badanie pyłem dolomitowym.

Waga: 0,122 kg



Ochrona przeciw gazom typu **A**, oraz cząstkom stałym **P**:

Typ:	Kolor:	Opis:
A		Gazy i pary pochodzenia organicznego których punkt wrzenia jest większy niż 65°C
P		Filtr cząstek

Opór przy wdechu:

15 l/min

47,5 l/min

Spełnia warunki

Spełnia warunki

Zdolność ochronna filtra przeciw:

Aerozalom NaCl

Mgielce parafiny

Spełnia warunki

Spełnia warunk

Oznaczenie:



- Występuje natychmiastowe zagrożenie zdrowia i życia (IDHL)

- Nie znany jest rodzaj zanieczyszczenia

- Nie znane jest stężenie zanieczyszczenia

Normy:

EN 14387:2004+A1:2008

Numer jednostki notyfikującej: 0082

**Ostrzeżenie:**

Tylko przeszkolone osoby z odpowiednimi umiejętnościami lub osoby pod nadzorem kogoś kompetentnego mogą używać filtra 756.

Ograniczenia:

Pochłaniacz nie powinno się używać w sytuacji gdy:

- Stężenie tlenu w powietrzu jest mniejsze niż 19,5%

**DYSTRYBUTOR:**

**OXYLINE Sp. z o.o.**, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Poland

tel.: +48 42 2151068; fax: +48 42 2032031, e-mail.: [oxyline@oxyline.eu](mailto:oxyline@oxyline.eu)